



OLDENBURGER
PARKETTWERK

Produktinformation: Kork – Gummigranulatbahn K225 „Super“

Beschreibung:

| | |
|-------------------------|---|
| Produkt: | Pur- gebundene, korkhaltige Gummigranulatmatte |
| Farbe: | schwarz – braun |
| Einsatzbereiche: | Elastische Entkopplungsbahn unter Parkett- und Holzpflaster für - Neubau - Objektbereich - Altbau - Renovierungsbereich |
| Unterboden: | für Parkett geeignete Unterböden |
| Verklebung: | nach Herstellerangaben |
| Verlegung: | fest verkleben, Bahnen stumpf stoßen, gut anwalzen |
| Abfallschlüssel: | Produktreste: Eak – Code 170 701 (gemischte Bau und Abbruchabfälle) |
| Kennzeichnung: | nach gef. Stoff.: entfällt nach VbF: entfällt nach GGVS / GGVE: entfällt |

Technische Daten:

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Stärke: | 2 mm | |
| Spezifisches Gewicht: | 517 Kg/m ³ | |
| Flächengewicht: | 517 g/m ² /mm | |
| Reißfestigkeit: | 0,78 N/mm | DIN 53 571 Prüfkörper B |
| Reißdehnung: | 16 % | DIN 53 571 Prüfkörper B |
| Druckspannung bei 20 % Verformung: | 0,93 N/mm | DIN 53 577 |
| Temperaturbeständigkeit: | - 40 ° bis 115 ° C | |
| Brandverhalten: | Klasse B2 | DIN 4102 |
| Wärmeleitfähigkeit: | 0,06 W/mk | DIN 52 612 |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,033 m ² K/W | DIN 52 612 |
| Trittschallverbesserungsmaß: | 16 dB | DIN 52 210 |

Hinweis: Unsere Beratung erfolgt nach besten Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte, basierend auf turnusmäßigen Laborprüfungen. Die Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität der Produkte nach Maßgabe der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.